

## CONSEILS DE POSE - LAMBRIS

### Précautions d'emploi

Les lambris Solibois Authentic Sapin/Epicéa sont des produits destinés à l'intérieur uniquement pour une pose murale. Le contact direct et fréquent avec l'eau ne doit pas avoir lieu, nos produits ne conviennent pas aux pièces humides et mal ventilées.

Des variations de teintes sur une même lame et d'une lame à l'autre peuvent apparaître. Les renfes et gerces ainsi que de rares traces de liteaux liées au cycle d'étuvage doivent être acceptées. Des nœuds sautés peuvent être présents mais seront en quantité modérée.

### Réalisation de la pose :

- Stocker les lames quelques jours avant la pose, dans la pièce qui recevra le parement, aérée
- Préparation de la structure en liteaux : 27x50 minimum, 40cm maximum entre chaque liteau
- L'air doit pouvoir circuler derrière le lambris, au minimum 10mm pour le passage d'air
- La pose des lambris se fait de manière perpendiculaire par rapport aux liteaux
- Les lames de lambris peuvent se poser à l'horizontal, vertical ou à l'oblique
- La première lame sert de guide pour les suivantes
- Les rainures et les languettes (uniquement sur les produits rainurés) facilitent la pose
- Fixer la lame avec 2 pointes sur chaque liteau
- Les clous ou les vis doivent avoir une longueur d'au moins 40 mm
- Pour les détails spécifiques de la mise en œuvre, se référer au DTU 36.1
- Pour la poussière un simple passage avec un chiffon suffit.

