

DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP N°1

Produit type : Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance

Référence du lot : Cf BL ou facture

Usage : Bois apte à un usage en construction

Fabricant : SOLIBOIS – ZA CHAMP BEGAUD 25 270 LEVIER

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Spécification technique harmonisée : EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011

Organisme notifié : QUALISUD

Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 : 1994)	Réaction au feu (NF EN 13501-1 +A1 : 2013)	Résistance au feu (EN 13501-2 : 2016)
	Sapin – Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4	D-S2, D0	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	3-4		

Performances déclarées bois traité Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation Cf désignation des articles sur factures/ BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage – WOLSIT EC100 P2
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrilllette, Terme bois
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	3.5 g/m2

Les performances du produit type « Bois de structure-charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus. En conséquence, le certificat de Contrôle de Production en Usine 1973 - CPR-202 est délivré au fabricant désigné.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné par la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Etienne RENAUD, représentant légal de l'entreprise.

Levier, le 26/07/2023

